

PLOT 120F

Faro Fresnel Compatto con Led da 120W e Alette Ruotabili

Centolight PLOT 120F è un faro Fresnel bianco caldo a LED COB con fascio luminoso a 60°. Nasce per soddisfare tutte quelle applicazioni in installazioni fisse dove è richiesto un faro compatto e un'illuminazione bianca calda (ca. 3.200K) con una ottima resa cromatica.

La silenziosità è garantita dalla qualità della ventola di raffreddamento e dal controllo tramite processore che garantisce il miglior equilibrio tra temperatura e velocità della ventola, sempre comunque mantenuta entro i 20dB @ 1m di distanza. Il faro è dotato di barndoor ruotabili.



PRODUCT DETAILS

Key features

Mini faro Fresnel a LED con fascio luminoso a 60°

LED COB da 120W con oltre 50.000h di vita

Temperatura del colore	3200K
-------------------------------	-------

Flusso luminoso	1350lux / 3m
------------------------	--------------

CRI	Ra \geq 90
------------	--------------

Dimmer a 16 bit

Funzionamento Flicker-Free

Sistema di raffreddamento a basso rumore

Barndoor girevole incluso

Specifications

Sorgente luminosa	1x LED COB da 120W Binaco-Caldo
Durata del Led	oltre 50.000h
CCT (Temperatura Colore)	3200K
Flusso luminoso	1350lux / 3m - 483lux / 5m
CRI	Ra≥90
Ampiezza del Fascio Luminoso	60°
Ottica	lente Fresnel in vetro
Dimmer	controllo lineare a 16 bit
Sistema di raffreddamento	Ventola Silenziosa (sotto 25dB @ 1m) + Dissipatore di Calore in Alluminio
Modalità DMX	2 canali (RDM inclusi)
Modalità di controllo	DMX, Strobo, Dimmer manuale
Pannello di controllo	4 tasti e display a LED
Protezione IP	IP20
DMX IN / OUT	XLR a 3 pin
Presa di corrente	PowerCon
Alimentazione	100~240V 50/60Hz
Massimo Consumo	150W
Temperatura di lavoro	-20÷55 °C
Barndoor	barndoor ruotabili (incluse)
Max. Dimensione Faro (LxPxA)	245 x 160 x 120 mm - 9.64 x 6.30 x 4.7 in (c-staffa inclusa)
Peso netto	2,6kg - 5,73 libbre
Dimensione Imballo (LxPxA)	200 x 180 x 280mm - 7.87 x 7.09 x 11.02in
Peso Imballo	2,8kg - 6.17 libbre