

## MOODLINER 1430WP

Barra Cambia-colori da Esterno con 14x30W Led RGBW 4in1

Centolight MOODLINER 1430WP è una Barra Cambiacolori da Esterno con fascio luminoso a 25°. La sorgente luminosa è costituita da 14 LED da 30W ciascuno con miscelazione dei colori RGBW 4in1. Il controllo DMX (con RDM) consente di controllare ogni singolo colore di ogni LED indipendentemente, consentendo effetti policromatici estremamente ricchi. La MOODLINER 1430WP nasce per applicazioni architettoniche all'esterno o in tutte quelle situazioni dove è necessario proiettare luce colorata in totale assenza di rumore (teatri, case di culto, musei, auditorium, ecc.).

La struttura del faro è completamente stagna ed è composta da parti in alluminio pressofuso e acciaio con guarnizioni in gomma di alta qualità per il massimo isolamento e resistenza ai rigori del tempo. Le connessioni Powercon di alimentazione In/Out e XLR per il DMX In/Out sono totalmente impermeabili.



## PRODUCT DETAILS

### Key features

Barra Wash Impermeabile con angolo a 25°

14 Led da 30W RGBW 4in1 con oltre 50.000h a vita

<b>Flusso Luminoso</b>	(RGBW) 3082LUX / 3M, 794LUX / 7M
------------------------	----------------------------------

<b>CRI</b>	Ra≥85
------------	-------

Funzionamento Flicker-Free

Controllo Dimmer a 16-bit

Funzionamento Silenzioso

Grado di protezione IP65

Connessioni di Alimentazione e Power impermeabili

## Specifications

<b>Sorgente Luminosa</b>	14 Led da 30W RGBW 4in1
<b>Durata dei chip</b>	Oltre 50.000h
<b>Flusso Luminoso</b>	(R) 573lux/3m, 152lux/7m; (G) 878lux/3m, 209lux/7m; (B) 886lux/3m, 217lux/7m; (W) 1078lux/3m, 295lux/7m; (RGBW) 3082lux/3m, 794lux/7m;
<b>CRI</b>	Ra≥85
<b>Frequenza di Contr. Dimmer</b>	oltre 4.000Hz (Flicker-Free)
<b>Angolo del Fascio Luminoso</b>	25°
<b>Dimmer</b>	Dimmer Lineare a 16-bit accurato
<b>Strobo</b>	Sì
<b>Sistema di Raffreddamento</b>	Convezione (Senza Ventola)
<b>Modalità DMX</b>	9/23/56/65 canali (con RDM)
<b>Modalità di controllo</b>	DMX, Master-Slave, Sound, Auto, Dimmer Manuale
<b>Pannello di Controllo</b>	4 Pulsanti e Display a Led
<b>Protezione IP</b>	IP65
<b>Telaio</b>	Alluminio + Acciaio
<b>DMX In/Out</b>	Connettori XLR a 3-Pin Impermeabili
<b>Connettori di Rete</b>	Connettori In/Out Powercon impermeabili
<b>Alimentazione</b>	100~240V - 50/60Hz
<b>Consumo Energetico Massimo</b>	450W
<b>Temperatura di lavoro</b>	-30 ÷ 55 ° C
<b>Dimensioni Faro (LxPxA)</b>	1012x139x138,5 mm max. - 39.84x5.47x5.45 in (piedi inclusi)
<b>Peso Netto</b>	7,2 kg - 15.87 lbs.
<b>Dimensioni Imballo (LxPxA)</b>	1040x170x220mm - 40.94x6.69x8.66 in
<b>Peso Lordo</b>	8,3 kg - 18.3 lbs.