

## PORTRAIT TONDO SET

Set of 6 IP65 battery-powered PARs with 10W 6in1 LED in flight case with recharge function

**PORTRAIT TONDO** è un PAR alimentato a batteria (o alimentato da rete) con grado di protezione IP65, appositamente progettato per l'uso esterno anche per lunghi periodi. Il sistema di emissione luminosa è costituito da 6 LED RGBWA+UV 6in1 da 10W ciascuno, con una durata di circa 50.000 ore.

La regolazione dimmer ha una frequenza di refresh regolabile tra 600Hz e 24kHz, e consente l'uso anche in applicazioni video e broadcast. Ogni LED è dotato di una lente di alta qualità con angolo del fascio luminoso a 25° e campo luminoso di 39°, che rendono il PORTRAIT TONDO ideale per applicazioni sia wash che beam.

Le due staffe regolabili sono progettate per consentire il posizionamento a terra o il montaggio su tralicci. Entrambe le connessioni Power In/Out e DMX In/Out sono completamente impermeabili e dotate di tappi in gomma per impedire l'ingresso di liquidi o umidità.

Il telaio in alluminio pressofuso consente sia l'impermeabilità che la dissipazione totale del calore anche in caso di funzionamento al sole. Pertanto, non essendo necessaria alcuna ventola, il PORTRAIT TONDO è totalmente silenzioso.

La batteria al litio ad alta efficienza garantisce una carica completa da zero entro circa 4-5 ore e una durata di circa 6 ore con tutti i colori; circa 8 ore durante l'esecuzione di programmi preimpostati o DMX; circa 12 ore per eseguire il colore singolo.

La funzione DMX wireless e il telecomando a infrarossi consentono di controllare tutte le unità senza l'uso di centraline DMX con cavo.

### TRASMETTITORE WIRELESS SU RICHIESTA

Fare riferimento al codice PRT0889



## PRODUCT DETAILS

### Key features

6 LED RGBWA+UV 6in1 da 10 W ad alta efficienza e lunga durata

---

Fascio di luce a 25°; Angolo del campo luminoso a 39°

---

Funzionamento flicker-free con frequenza di aggiornamento regolabile

---

Connessioni di Powercon e DMX In/Out impermeabili

---

Funzionamento DMX wireless

---

Telecomando a raggi infrarossi

---

Housing in alluminio pressofuso con grado di protezione IP65 e funzionamento senza ventola

---

Batteria ricaricabile agli ioni di litio per un massimo di 12 ore di funzionamento

---

Flight case a 6 unità con funzione di ricarica

---

PER IL TRASMETTITORE WIRELESS Fare riferimento al codice PRT0889

---

## Specifications

<b>Sorgente luminosa</b>	6 LED da 10W RGBWA+UV 6in1 ad alta efficienza
<b>Durata dei LED</b>	50.000 ore
<b>Angolo di emissione luminosa</b>	25°
<b>Angolo di campo luminoso</b>	39°
<b>Funzionamento Flicker Free</b>	Sì (refresh rate regolabile da 600Hz a 24kHz)
<b>Modalità di controllo</b>	DMX512, Master / Slave, Stand Alone, Telecomando IR
<b>Modalità di controllo DMX</b>	6CH o 10CH, selezionabili
<b>Connessioni DMX</b>	XLR a 3-pin si ingresso e uscita impermeabili (IP65)
<b>Pannello di controllo</b>	4 pulsanti + Display a LED a 4 cifre
<b>Involucro</b>	Struttura impermeabile in alluminio pressofuso
<b>Grado di protezione</b>	IP65
<b>Raffreddamento</b>	Raffreddamento a convezione senza ventola (silenzioso)
<b>Colore faro</b>	Nero
<b>Alimentazione</b>	100-240 V CA 50/60 Hz
<b>Consumo</b>	65W
<b>Ingresso/uscita alimentazione</b>	Connessione PowerCon impermeabile (IP65)
<b>Tipo di batteria</b>	Batteria ricaricabile agli ioni di litio.
<b>Tempo di ricarica</b>	Circa 4,0 - 5,0 ore
<b>Durata della batteria</b>	Circa 6 ore a colori a partire da una carica completa, circa 8 ore a programmi preimpostati, circa 12 ore a colori singoli
<b>Dimensioni faro (LxPxA)</b>	280 x 246 x 180mm (11.02 x 9.68 x 7.09 inch)
<b>Peso netto</b>	4.0 kg - 8.81 lbs.
<b>(Flight Case) Alimentazione</b>	100-240VAC 50/60Hz
<b>(Flight Case) Consumo</b>	Max. 400W
<b>(Flight Case) Fusibile</b>	F10A-250V
<b>(Flight Case) Connettori In/Out di Alimentazione</b>	Powercon Input / Output
<b>(Flight Case) Dimensioni (LxPxA)</b>	880 x 650 x 510 mm (34.64 x 25.59 x 20.08 inch)
<b>(Flight Case) Peso</b>	61 kg - 134.48 lbs. (incluso 6 Par e accessori)
<b>TRASMETTITORE WIRELESS</b>	Fare riferimento al codice PRT0889