

# THESIS 1915Z

Testa Mobile a LED con zoom 19 x 15W

La serie **THESIS** di teste mobili Centolight offre un modello wash con 19 potenti e affidabili LED da 15W. Rappresentano una valida alternativa alle lampade a ioduri di metallo con tutti i benefici della tecnologia LED: basso consumo, maggiore durata, minore dissipazione della temperatura. Il fascio luminoso varia da 10° a 60° grazie allo ZOOM controllato da motori di alta qualità che consentono una regolazione estremamente morbida e silenziosa.

Il sistema di miscelazione dei colori in quadricromia e il dimmer accurato, fanno della nuova testa mobile **THESIS** un valido strumento di lavoro capace di valorizzare la creatività dei light designer più esigenti.

Particolare attenzione è dedicata alla precisione e silenziosità dei movimenti meccanici. PAN e TILT sono dotati di motori di alta qualità con controllo a 16-bit. Anche lo ZOOM è gestito da motori di alta qualità per ridurre al minimo l'effetto skating e le vibrazioni. Il dimmer elettronico è accurato e morbido. La velocità della ventola è calibrata in modo da evitare l'aumento della temperatura interna e il surriscaldamento dell'apparecchio, garantendo il giusto equilibrio tra rumore, sicurezza e durata dei chip LED.



## PRODUCT DETAILS

### Key features

LED 19x15W RGBW

---

durata di 50.000 ore

---

Dimmer elettronico graduale con controllo lineare

---

Strobo 1-20Hz con modalità di lavoro ON e OFF per effetti di luce istantanea.

---

Miscelazione Colori RGBW dei colori uniformi, Controllo Ring e effetto Macro a colori.

---

Zoom 10° a 60° / 1,7 secondi, con motori di alta qualità per fornire uno zoom accurato, raggio stabile ed omogeneità di effetto.

---

PAN e TILT 8-16 bit, reset fotoelettrico e funzione di correzione automatica degli errori.

---

Modalità di controllo DMX512, Master-Slave, Auto e Sound.

---

Display LCD a colori con una facile interfaccia utente

---

## Specifications

<b>LUCI LED</b>	19x15W RGBW
<b>VITA LED</b>	50.000 Hours
<b>Beam angle</b>	10° ÷ 60°
<b>Dimmer</b>	elettronico graduale con controllo lineare
<b>Strobo</b>	1-20Hz con modalità di lavoro ON e OFF per effetti di luce istantanea.
<b>Colori</b>	Miscelazione RGBW dei colori uniformi, Controllo Ring e effetto Macro a colori.
<b>PAN e TILT</b>	8-16 bit, reset fotoelettrico e funzione di correzione automatica degli errori.
<b>Modalità di controllo</b>	DMX512, Master-Slave, Auto e Sound.
<b>Display</b>	LCD a colori con una facile interfaccia utente
<b>Voltaggio</b>	95V-245V 50-60Hz
<b>Assorbimento</b>	285W
<b>Canali DMX</b>	14CH, 26CH, 30CH
<b>temperatura interna di funzionamento</b>	0 ÷ 40°C
<b>Dimensioni(WxDxH)</b>	318.3 x 222.2 x 374.1 mm
<b>Peso Netto</b>	9 Kg.
<b>Dimensioni dell' imballo (LxPxA)</b>	355 x 280 x 475 mm
<b>Peso imballato</b>	12 Kg